

MY24 MAVERICK TRAIL DPS 1000 T ABS



Fiery Red

| MOTEUR | 1000 |
|--------------------------|---|
| Type de moteur | 75 Ch, Rotax® 976 cc, deux cylindres en V, refroidi par liquide, avec convertisseur catalytique |
| Système d'alimentation | Accélérateur intelligent (ITC™) avec injection électronique de carburant (EFI) |
| Transmission | CVC QRS (Quick Response System) avec admission d'air à haut débit et système de protection électronique de la courroie d'entraînement Extra-L / H / N / R / P |
| Groupe d'entraînement | Sélecteur de mode 2 x 4 / 4 x 4 avec différentiel avant ouvert avec antipatinage lors du freinage (Brake Traction Control – BTC) |
| Assistance à la conduite | Système électronique d'aide à la descente Modes de conduite SPORT / ECO™ |
| Direction assistée | Système de servodirection dynamique (DPS) |
| Catégorie de vitesse | Plus de 60 km/h |
| SUSPENSIONS | |
| Suspension avant | Bras triangulaire double avec barre stabilisatrice/débattement de 25,4 cm (10 po) |
| Amortisseurs avant | Amortisseurs à gaz bitube |
| Suspension arrière | TTA avec barre stabilisatrice/débattement de 26,7 cm (10,5 po) |
| Amortisseurs arrière | Amortisseurs à gaz bitube |
| PNEUS/JANTES | |
| Pneus avant & arrière | Carlisle ACT 26 x 8 / 9 x 12" (66 x 20,3 / 22,9 x 30,5 cm) |
| Jantes | Aluminium moulé 30,5 cm (12 po) |
| FREINS | |
| Freins avant & arrière | Deux disques de 220 mm avec étriers hydrauliques à double piston et contrôle dynamique du freinage (ABS + HHC + HDC) |

POINTS FORTS

- Différentiel avant ouvert et antipatinage à activation des freins (BTC)
- Direction assistée dynamique (DPS™)
- Sièges Ergoprint avec accents de couleur
- Jantes fonte d'aluminium 30,5 cm

DIMENSIONS/CAPACITÉS

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Poids à sec estimé | 618,7 kg (1 364 po) |
| Châssis / Cage | Cage profilée approuvée ROPS |
| L x l x H | 300,5 x 159,6 x 175,3 cm |
| Empattement | 230,1 cm (90,6 po) |
| Garde au sol | 25,4 cm (10 po) |
| Capacité de la boîte de chargement | 136 kg (300 po) |
| Capacité de remorquage | 680 kg (1 500 po) |
| Capacité de rangement | Total : 20,2 l |
| Réservoir de carburant | 38 l (10 gal) |

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|-------------------------|--|
| Indicateur | Affichage numérique 7,6" avec clavier |
| Instruments | Prise CC (10 A) |
| Allumage | Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF, muni d'un bouton-poussoir Marche/Arrêt |
| Magnéto | 650 W |
| Éclairage | Sortie éclairage avant de 110 W Feux arrière LED |
| Treuil | N/D |
| Volant | Volant inclinable |
| Protection | Pare-chocs acier avant intégré, plaque de protection complète garde-boue |
| Type d'attelage | Rotule d'attelage de 5 cm avec attelage arrière et boule |
| Caractéristiques cat. T | Avertisseur sonore, clignotants et feux de position, rétroviseurs latéraux, porte-plaque d'immatriculation, crochet sur pare-chocs métallique avant, détecteur de siège conducteur, capteur de niveau de liquide de frein, branchements pour remorque à 7 broches (12 V) |

GARANTIE

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Garantie du fabricant | 2 ans de garantie limitée BRP |
|-----------------------|-------------------------------|

can-am

©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Tous droits réservés. ™, ® et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. * Poids sec du modèle de base indiqué. † Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrivre GmbH. ‡ Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. BRP se réserve le droit de modifier en tout temps les spécifications, les prix, les designs, les caractéristiques, les modèles ou les équipements et ce, sans encourir d'obligations. Conduisez de façon responsable. BRP recommande fortement à tous les conducteurs de SSV de suivre un cours de formation. Consultez votre concessionnaire pour toutes vos questions de sécurité ou de formation. Conduire un SSV peut être dangereux. Pour votre sécurité : que vous soyez conducteur ou passager, portez toujours un casque, une protection pour les yeux et des vêtements de protection appropriés. L'alcool/les drogues et la conduite ne font pas bon ménage. Ne tentez jamais d'effectuer des manœuvres spectaculaires. Évitez les vitesses excessives et soyez particulièrement prudent en terrain accidenté. Les SSV dont la cylindrée du moteur est supérieure à 90 cm³ sont réservés à l'usage exclusif des conducteurs ayant 16 ans ou plus. Ne transportez jamais des passagers sur des SSV qui ne sont pas spécialement conçus à cette fin. Le passager doit avoir au moins 12 ans et être capable de saisir les poignées et de poser ses pieds fermement sur le sol du véhicule lorsqu'il est assis contre le dossier. Certains modèles décrits ici peuvent contenir des équipements en option.



DEMANDEZ UN PRIX

