

MY24 MAVERICK TRAIL 700 T



Catalyst Gray

MOTEUR

Type	39 kW (52 cv) / 42 lb-pi, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cm ³ monocylindre, refroidissement liquide, avec convertisseur catalytique
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVT primaire pDrive avec frein moteur et protection électronique de la courroie de distribution L / H / N / R / P
Transmission	Sélection des modes 2 ou 4 roues motrices avec différentiel autobloquant avant Visco-Lok†
Assistance à la conduite	Système électronique d'aide à la descente Modes de conduite SPORT / ECO™
Direction assistée	N/D
Catégorie de vitesse	Plus de 60 km/h

SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaire double avec barre stabilisatrice/débattement de 25,4 cm (10 po)
Amortisseurs avant	Amortisseurs à gaz bitube
Suspension arrière	TTA avec barre stabilisatrice/débattement de 26,7 cm (10,5 po)
Amortisseurs arrière	Amortisseurs à gaz bitube

PNEUS/JANTES

Pneus avant et arrière	Carlisle ACT 66 x 20,3 / 22,9 x 30,5 cm
Jantes	Acier 30,5 cm (12 po)

FREINS

Freins avant et arrière	Deux disques de 220 mm avec étriers hydrauliques à double piston
-------------------------	--

DIMENSIONS/CAPACITÉS

Poids à sec estimé	569,7 kg
Châssis / Cage	Cage profilée approuvée ROPS
L x l x H	300,5 x 159,6 x 175,3 cm
Empattement	230,1 cm (90,6 po)
Garde au sol	25,4 cm (10 po)
Capacité de la boîte de chargement	136 kg (300 po)
Capacité de remorquage	680 kg (1 500 po)
Capacité de rangement	Total : 20,2 l
Réservoir de carburant	38 l (10 gal)

CARACTÉRISTIQUES

Indicateur	Affichage numérique 7,6" avec clavier
Instruments	Prise CC (10 A)
Allumage	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF, muni d'un bouton-poussoir Marche/Arrêt
Magnéto	650 W
Éclairage	Sortie éclairage avant de 110 W Feux arrière LED avec effet de halo
Treuil	N/D
Volant	Volant inclinable
Protection	Pare-chocs acier avant intégré, plaque de protection complète, garde-boue
Type d'attelage	Rotule d'attelage de 5 cm avec attelage arrière et boule
Caractéristiques cat. T	Avertisseur sonore, clignotants et feux de position, rétroviseurs latéraux, porte-plaque d'immatriculation, crochet sur pare-chocs métallique avant, détecteur de siège conducteur, capteur de niveau de liquide de frein, branchements pour remorque à 7 broches (12 V)

GARANTIE

Garantie du fabricant	2 ans de garantie limitée BRP
-----------------------	-------------------------------

can-am



DEMANDEZ UN PRIX



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Tous droits réservés.™, ® et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. * Poids sec du modèle de base indiqué. † Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrivre GmbH. ‡ Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. BRP se réserve le droit de modifier en tout temps les spécifications, les prix, les designs, les caractéristiques, les modèles ou les équipements et ce, sans encourir d'obligations. Conduisez de façon responsable. BRP recommande fortement à tous les conducteurs de SSV de suivre un cours de formation. Consultez votre concessionnaire pour toutes vos questions de sécurité ou de formation. Conduire un SSV peut être dangereux. Pour votre sécurité : que vous soyez conducteur ou passager, portez toujours un casque, une protection pour les yeux et des vêtements de protection appropriés. L'alcool/les drogues et la conduite ne font pas bon ménage. Ne tentez jamais d'effectuer des manœuvres spectaculaires. Évitez les vitesses excessives et soyez particulièrement prudent en terrain accidenté. Les SSV dont la cylindrée du moteur est supérieure à 90 cm³ sont réservés à l'usage exclusif des conducteurs ayant 16 ans ou plus. Ne transportez jamais des passagers sur des SSV qui ne sont pas spécialement conçus à cette fin. Le passager doit avoir au moins 12 ans et être capable de saisir les poignées et de poser ses pieds fermement sur le sol du véhicule lorsqu'il est assis contre le dossier. Certains modèles décrits ici peuvent contenir des équipements en option.